


## PANELES INLINE™



Paneles de acero calibre 12 con acabado de pintura de poliéster pulverizada blanca o con acabado conductor. Orificio de conexión a tierra rotulado. Compatible con sujetador M6.

BOLETÍN: A53, A54P


Número de catálogo	Material	Dimensiones del panel D x E (mm)	Dimensiones del panel D x E (in.)	Compatible con tamaño de gabinete INLINE (mm)
LP1515	Acero pintado	131 x 131	5.16 x 5.16	150 x 150
LP1515G	Conductor	131 x 131	5.16 x 5.16	150 x 150
LP2015	Acero pintado	181 x 131	7.13 x 5.16	200 x 150
LP2015G	Conductor	181 x 131	7.13 x 5.16	200 x 150
LP2520	Acero pintado	231 x 181	9.10 x 7.13	250 x 200
LP2520G	Conductor	231 x 181	9.10 x 7.13	250 x 200
LP3025	Acero pintado	281 x 231	11.07 x 9.10	300 x 250
LP3025G	Conductor	281 x 231	11.07 x 9.10	300 x 250
LP3530	Acero pintado	331 x 281	13.04 x 11.07	350 x 300
LP3530G	Conductor	331 x 281	13.04 x 11.07	350 x 300
LP2040	Acero pintado	181 x 381	7.13 x 15.01	200 x 400
LP2040G	Conductor	181 x 381	7.13 x 15.01	200 x 400
LP2060	Acero pintado	181 x 581	7.13 x 22.89	200 x 600
LP2060G	Conductor	181 x 581	7.13 x 22.89	200 x 600

## PANELES INLINE™ HORIZONTALES


Los paneles son de acero calibre 12 con acabado conductor o de pintura pulverizada de poliéster blanco. Incluyen un orificio rotulado de conexión a tierra para un tornillo M6. Los paneles se montan en pernos provistos en el gabinete o en soportes de montaje DIN opcionales.

BOLETÍN: A54P

Número de catálogo	Panel conductor	Tamaño del panel D x E (mm)	Tamaño del panel D x E (in.)
LP2331	LP2331G	211 x 291	8.31 x 11.46
LP2346	LP2346G	211 x 441	8.31 x 17.36
LP2360	LP2360G	211 x 581	8.31 x 22.87
LP2377	LP2377G	211 x 751	8.31 x 29.57
LP2393	LP2393G	211 x 906	8.31 x 35.67



## KIT DE SOPORTE DE MONTAJE



Kit para instalación en el campo para todos los gabinetes con parte trasera sólida. Incluye herrajes. Cada kit contiene cuatro sujetadores.

BOLETÍN: A54SY, A54Y

Número de catálogo	Descripción
LMFK	Kit de fijaciones de montaje de acero galvanizado
LMFKSS	Kit de fijaciones de montaje de acero inoxidable tipo 316L

## INSERTOS PARA CERRADURA



Los insertos para cerradura pueden reemplazar el cerrojo estándar ranurado de cuarto de giro. Los insertos tienen acabado cromado. Llave incluida.

BOLETÍN: A54Y

Número de catálogo	Descripción
LLKSM7	Cuadrado de 7 mm
LLKSM8	Cuadrado de 8 mm
LLKDB	Daimler Benz
LLKDBM3	Doble diente 3 mm
LLKSS	Tornillo ranurado

### CERROJO DE PERILLA DE MARIPOSA




El cerrojo de perilla de mariposa puede reemplazar el cerrojo estándar ranurado de cuarto de giro en todos los gabinetes con tapa con bisagra y tapa con ventana. El cerrojo es de cinc moldeado negro. Incluye dos llave e instrucciones de instalación. Reduce la clasificación de tipo UL de 4 ó 4X a 12.

BOLETÍN: A54Y

Número de catálogo	Peso del producto
LLKWK	0.2 lb.

### KIT DE CONEXION A TIERRA




El kit de conexión a tierra ofrece un medio para conectar un conductor de conexión a tierra a al gabinete. El kit incluye dos cables de cobre aislados con un terminal de anillo en cada extremo, todos los componentes de montaje e instrucciones.

BOLETÍN: A54Y

Número de catálogo	Peso del producto
LLGK	0.2 lb.

### RIELES TIPO DIN3




Los rieles proveen superficies de montaje para dispositivos de montaje a presión DIN3. Los rieles se sujetan vertical u horizontalmente a los soportes de montaje. El kit contiene 4 rieles e instrucciones de instalación. Se requieren soportes de montaje de riel DIN3 para montar los rieles.

BOLETÍN: A54Y

Número de catálogo	Para gabinetes INLINE	L (mm)	L (in.)	Cant. por paquete
LDR3P15	si A o B = 150 mm	125	4.92	4
LDR3P20	si A o B = 200 mm	175	6.89	4
LDR3P25	si A o B = 250 mm	225	8.86	4
LDR3P30	si A o B = 300 mm	275	10.83	4
LDR3P31	si A o B = 310 mm	285	11.22	4
LDR3P35	si A o B = 350 mm	325	12.80	4
LDR3P40	si A o B = 400 mm	375	14.76	4
LDR3P46	si A o B = 460 mm	435	17.13	4
LDR3P60	si A o B = 600 mm	575	22.64	4
LDR3P77	si A o B = 770 mm	745	29.33	4
LDR3P93	si A o B = 925 mm	900	36.43	4

### RIEL DIN O SOPORTES DE MONTAJE EN PANEL



Para usarse como armazón de montaje para instalar rieles DIN o un panel. El desplazamiento del soporte brinda espacio adicional delante o detrás de los equipos instalados. Acero calibre 12 chapado. Incluye componentes de montaje. Se necesitan sujetadores para los rieles tipos DIN3.

BOLETÍN: A54Y

Número de catálogo	Para gabinetes INLINE
LMK15	si A o B = 150 mm
LMK20	si A o B = 200 mm
LMK23	si A o B = 230 mm
LMK25	si A o B = 250 mm
LMK30	si A o B = 300 mm
LMK35	si A o B = 350 mm

Se necesitan dos juegos de sujetadores para montar paneles en gabinetes de 600 mm o más de longitud

